

# AQUENEOS Carry 300 | アクエネオス キャリー 300

## 室内で安全に使える水発電機

機動性に優れたスーツケースタイプ

停電・BCP対策

非常用電源

アウトドア

最大出力  
**300w**



[型番: AQ-CA300]



**AC電源**

[コンセント×2 最大300W]




**DC電源**

[USBポート×2 5V/3A]


-  塩水を入れるだけで発電
-  有毒物質を一切排出しない
-  メンテナンス不要
-  カートリッジ交換で繰り返し使える
-  スーツケースのように持ち運べる

## 使い方




### 1. 塩水を入れる (10ℓ)

海水、雨水、泥水、尿、  
どんな水分でもOK




### 2. スイッチオン

スイッチでカンタン切替



### 3. 発電

最大300W



### 4. マグネシウム カートリッジ交換

繰り返し何度でも発電

## 使用例



LEDライト  
5W - 30W



スマートフォン  
[4台同時]  
10W - 15W



ノート  
パソコン  
50W - 120W



デスクトップ  
パソコン  
150W - 300W



冷蔵庫 [中型]  
150W - 300W



扇風機  
50W - 60W



電気毛布  
50W - 90W



液晶テレビ  
100W - 300W

\* 製品によっては、使用できない場合もあります。

## 導入例



自治体



避難所



病院



介護施設



オフィス



商業施設



一般家庭



アウトドア  
施設

## 仕様

サイズ	W 500mm × D 320mm × H 500mm
重さ	10kg (塩水除く)
塩水容量	10ℓ (塩分濃度約10%)
出力電圧	ジョンソンターミナル: 24V / 15A DC ジャック 2.1φ: 24V / 4.5A USBポート: 5V / 3A × 2口
電気出力	最大出力: 300W *1 定格出力: 100W *2
電気容量	5,000Wh (マグネシウムカートリッジ 4,500Wh / リチウムバッテリー 500Wh) *3
発電時間	約50時間 *4
出力波形	正弦波
過負荷保護装置	○ *5
過充電防止装置	○ *6
使用周辺温度	0°C ~ 40°C
保管周辺温度	-10°C ~ 60°C

\*1 内蔵バッテリー満充電時

\*2 使用条件や使用状況により変動

\*3 付属の交換用マグネシウムカートリッジ使用時

\*4 使用条件や使用状況により変動

付属の交換用マグネシウムカートリッジ使用時  
10時間ごとに本体内部・カートリッジの洗浄、  
塩水の交換が必要

\*5 DCAC インバーターの機能に基づく

\*6 DCAC インバーターの機能に基づく